



| 型号          | 倍数            | 工作距 | 景深             | 数值孔径  | 分辨率        | F/#  | 畸变    | 远心度 | 镜身长   | 头部长 | 中间长  | 头部直径          | 中部直径 | 接口    | CCD         | 同轴光                      |
|-------------|---------------|-----|----------------|-------|------------|------|-------|-----|-------|-----|------|---------------|------|-------|-------------|--------------------------|
| Model       | Magnification | WD  | Depth of field | NA    | Resolution | F/#  | DIST  | <   | L1    | X   | Y    | D1            | D2   | Mount | Sensor Size | onaxis light             |
| I0.4X305T32 | 0.4           | 305 | 3.57           | 0.028 | 0.012      | 7    | <0.5% | 1'  | 117.5 | 70  | 16.5 | 32            | 22   | C     | 2/3'        | I0.4X305TC32             |
|             |               | 设计  |                | 标准    |            | 图样标记 |       |     | 重量    | 比例  |      | www.taopt.com |      |       |             |                          |
|             |               | 校对  |                | 审定    |            |      |       |     |       | 1:1 |      |               |      |       |             |                          |
|             |               | 审核  |                | 批准    |            |      |       |     |       |     |      |               |      |       |             |                          |
|             |               |     |                |       |            |      |       |     |       |     |      |               |      |       |             | I0.4X305TC32/I0.4X305T32 |