



型号简写	型号	放大倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	远心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	最大接收器	同轴光型号
10.8X68T	10.8X68T20	0.8	70	1.02	0.049	0.007	8	0.06	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/2'	10.8X68TC20
10.8X68T	10.8X68T20	0.8	70	1.22	0.041	0.008	10	0.03	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	10.8X68TC20
10.8X68T	10.8X68T20	0.8	70	1.52	0.033	0.010	12	0.03	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	10.8X68TC20
10.8X68T	10.8X68T20	0.8	70	2.00	0.025	0.013	16	0.03	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	10.8X68TC20
10.8X68T	10.8X68T20	0.8	70	2.94	0.017	0.020	24	0.03	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	10.8X68TC20

设计		标准		图样标记			重量	比例	www.taopt.com								
校对		审定						1:1									
审核		批准							10.8X68TC20/10.8X68T20								