



型号	倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	接口	CCD
I0.3X210NM	0.3	210	4.94	0.027	0.012	5.6	0.15	C	2/3'
I0.3X450NM	0.3	450	14.81	0.009	0.037	16.7	0.25	C	1/2'
I0.3X68NM	0.3	68	9.52	0.014	0.024	10.7	0.05	C	1/2'
I0.5X113NM	0.5	113	3.48	0.023	0.015	10.9	0.37	C	1/2'
I0.5X160NM	0.5	160	3.20	0.025	0.013	10.0	0	C	1/2'
I0.5X400N	0.5	400	8.00	0.010	0.034	25.0	0.09	C	1/2'
I0.5X400NM	0.5	205	8.00	0.010	0.034	25.0	0.09	C	1/2'
I0.6X205NM	0.6	205	3.33	0.020	0.017	15.0	0.43	C	1/2'
I0.6X230NM	0.6	230	3.92	0.017	0.020	17.6	0.56	C	1/2'
I0.8X120NM	0.8	120	1.67	0.030	0.011	13.3	0.4	C	1/2'
I2.5X65NM	2.5	65	0.28	0.058	0.006	21.6	0.15	C	1/2'
I2X60NM	2	60	0.40	0.050	0.007	20	<0.1	C	1/2'
I3X70NM	3	70	0.05	0.060	0.006	25.0	0.25	C	1/2'

设计		标准		图样标记	重量	比例	www.taopt.com	
校对		审定						1:1
审核		批准						IN_T79.5